

S9000 400V 50HZ #DPP

LE PACK COMPLET DIESEL



Cette gamme démontre l'excellence des équipements professionnels PRAMAC et propose un groupe solide équipé d'un moteur diesel économique et moderne. Parfait pour une utilisation intensive, il est équipé d'un panneau de contrôle qui permet d'intégrer de nombreux accessoires et options pour un meilleur confort et une utilisation optimale.

Caractéristiques principales

Fréquence	Hz	50
Tension	V	400/230
Facteur de puissance	cos ϕ	0.8
Phases		3

Puissance Nominale

Puissance secours ESP	kVA	10.3
Puissance secours ESP	kW	8.2
Puissance continue COP	kVA	8.8
Puissance continue COP	kW	7.0

Puissance Monophasée Annoncée

Puissance secours monophasée	kVA	3.8
Puissance continue monophasée COP	kVA	3.3

Définition des puissances (selon la norme ISO8528.1:2005)

Motorisation

Fabricant du moteur	Lombardini	
Modèle	25LD330	
Système de refroidissement du moteur	Air	
Cylindrée	cm ³	654
Aspiration	Naturelle	
Vitesse nominale en fonctionnement	tpm	3000
Régulation de vitesse	Mécanique	
Carburant	Diesel	
Capacité d'huile	l	1.8
Système de démarrage	Électrique	
Circuit électrique	V	12



Alternateur

Type	Avec balais	
Classe	H	
Protection IP	23	
Nb de pôles	2	
Fréquence	Hz	50
Système de régulation de tension	Compound	

Dimensions et poids

Longueur	(L) mm	960
Largeur	(W) mm	641
Hauteur	(H) mm	667
Poids sec	Kg	160
Capacité du réservoir	l	24

Autonomie

Consommation à 75% de charge	l/h	2.17
Consommation à 100% de charge	l/h	2.91
Autonomie à 75% de charge	h	11.06
Autonomie à 100% de charge	h	8.25

PANNEAU DE CONTROLE (DPP)

Panneau de contrôle intégré avec commandes, équipements, protections groupe électrogène et prises.



COMMANDES :

- Clé de démarrage: ARRET - DEMARRAGE - FONCTIONNEMENT

EQUIPEMENTS:

- Voltmètre
- Sécurité manque d'huile

PROTECTIONS:

- Protection magnétothermique
- Différentiel de Protection Permanente (DPP)
- Sécurité manque d'huile

PRISES

SCHUKO 230V 16A IP54	1
2P+T CEE 230V 32A IP44	1
3P+N+T CEE 400V 16A IP44	1

ACCESSOIRES

KIT BROUETTE

- standard à poignées fixes
- à poignées rabattables

