

# K 1152 TS(T) - nettoyeur haute pression à eau froide



CLIC !



Scannez-moi  
pour voir  
la vidéo



## DONNÉES TECHNIQUES

## K 1152 TS(T)

|  |                            |
|--|----------------------------|
| ■ Pression maximale                        | 150 bars                   |
| ■ Pression de service                      | 130 bars                   |
| ■ Débit d'eau                              | 10 l/min   600 l/h         |
| ■ Flexible HP de 15 m (avec enrouleur)     | 48015                      |
| ■ Flexible HP de 10 m (sans enrouleur)     | 43416                      |
| ■ Pistolet marche/arrêt de sécurité        | 12481                      |
| ■ Lance rotabuse   buse réglable Vario-Jet | 12438-042   12437-042      |
| ■ Vitesse moteur                           | 2.800 t/min                |
| ■ Puissance électrique                     | 230 V/ 12 A/ 50 Hz         |
| ■ Puissance absorbée                       | 2,8 kW                     |
| ■ Poids sans   avec enrouleur              | 28 kg   30 kg              |
| ■ Système Total Stop temporisé             | ✔                          |
| N° de réf.   EAN code sans enrouleur (TS)  | 60201.0   40 12314 30062 8 |
| N° de réf.   EAN code avec enrouleur (TST) | 60202.0   40 12314 30055 0 |

## Conseils d'utilisation

- Alimentation d'eau minimale : 11 l/min
- L'appareil doit fonctionner en position horizontale
- En cas d'utilisation avec une rallonge électrique: veuillez utiliser un câble de 2,5 mm<sup>2</sup> entièrement déroulé

## Points forts du K 1152 TS(T)

- NOUVEAU système d'échange par raccord rapide pour le changement facile et rapide des accessoires.
- Pompe en laiton forgée
- Pistons inox à revêtement céramique
- Lances inox
- Raccords laiton
- Système Easy-Start
- Toutes les machines sont testées en fin de chaîne de production